

TSD PRO ATF LT 71141**Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO ATF LT 71141 для автоматических трансмиссий с высокими требованиями. Может применяться в АКПП 4HP20 и AL4.

Соответствует требованиям MB 236.11; ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C; PSA B71 2340; Voith Turbo H55.6336.xx

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкость переключения передач в холодное время года.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Отличная защита от износа, эффективный теплообмен.
- Хорошая прокачиваемость и циркуляция масла при низких температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159
Кинематическая вязкость при 100 C°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	6.43
Кинематическая вязкость при 40 C°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	31.9
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-57
Плотность при 15C, г/см ³	ASTM D 4052	0,85

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO ATF LT 71141 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.