

TSD PRO MB 236.17**Жидкость для автоматических трансмиссий (АТФ)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO MB 236.17 предназначена для 9-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes-Benz (NAG-3). TSD PRO MB 236.117 категорически недопустимо использовать для АКПП, требующих масел старых спецификаций, таких как 236.10, 236.12, 236.14 и 236.15. Может применяться в трансмиссии требующей классификации MB 236.16.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкость переключения передач в холодное время года.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Отличная защита от износа, эффективный теплообмен.
- Сниженная вязкость для максимальной эффективности потребления топлива.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	162
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	4,85
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	21.02
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-57
Плотность при 15С, г/см ³	ASTM D 4052	0,85

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло MB 236.17 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.