

**TSD PRO ATF SP IV****Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO ATF SP IV для 6-ступенчатых трансмиссий с электронным управлением для легковых автомобилей HYUNDAI и KIA, которым требуется жидкость спецификацией SP-IV. Продукт обеспечивает топливную экономичность по сравнению с традиционными жидкостями ATF. Соответствует требованиям: HYUNDAI ATF SP-IV; KIA ATF SP-IV; FUSO ATF-SPIII; FUSO ATF-A3; ATF NWS 9638

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Легкость переключения передач в холодное время года.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Отличная защита от износа, эффективный теплообмен.
- Хорошая прокачиваемость и циркуляция масла при низких температурах

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                             | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ         | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Индекс вязкости                                        | ASTM D 2270, ГОСТ 25371 | 161      |
| Кинематическая вязкость при 100 С°, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445 ГОСТ 33)     | 5,89     |
| Кинематическая вязкость при 40 С°, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445 ГОСТ 33)     | 28,1     |
| Кислотное число (TAN), мг КОН/г                        |                         | 0,99     |
| Температура застывания, °С                             | ASTM D 97               | -55      |
| Плотность при 15С, г/см <sup>3</sup>                   | ASTM D 4052             | 0,85     |

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

**БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO ATF SP IV не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.