

TSD PRO ATF WS**Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO ATF WS для автоматических трансмиссий легковых автомобилей Toyota и Lexus. Обеспечивает плавное переключение передач, снижает износ деталей и повышает общую эффективность трансмиссии. Соответствует требованиям TOYOTA: TYPE WS; AISIN WARNER: AW-1/JWS 3324; ATF: M 1375.4; MAZDA: ATF FZ; FORD; MERCON LV/SP; JAGUAR: FLUID 8432; NISSAN: MATIC S

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкость переключения передач в холодное время года.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Отличная защита от износа, эффективный теплообмен.
- Хорошая прокачиваемость и циркуляция масла при низких температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	162
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	5.91
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	28,1
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-55
Плотность при 15С, г/см ³	ASTM D 4052	0,85

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO ATF WS не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.