

TSD PRO ZF-6**Жидкость для автоматических трансмиссий (АТФ)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO ZF-6 для автоматических шестиступенчатых коробок передач ZF (кроме АКПП VAG после 2007 года). АКПП серии HP производства ZF: 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF. Также может использоваться в 5 - ступенчатых автоматических коробах серии 5HP. Может использоваться и для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП,

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легкость переключения передач в холодное время года.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Отличная защита от износа, эффективный теплообмен.
- Хорошая прокачиваемость и циркуляция масла при низких температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	6.43
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	31.9
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-57
Плотность при 15С, г/см3	ASTM D 4052	0,85

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO ZF-6 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.