

TSD PRO NS-2**Жидкость для автоматических бесступенчатых трансмиссий (вариаторов)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO NS-2 для автоматических бесступенчатых трансмиссий. Может использоваться в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторах) автомобилей Nissan (Infiniti) после 2006 года выпуска. Применяется в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторах) автомобилей других марок, где установлены вариаторы японской компании JATCO. Соответствует: Nissan KLE52-0004/KLE52-0002; Mitsubishi S0001401; PSA 9735EF; Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита от преждевременного износа пластинчатого ремня и шкивов.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Хорошая работа масла при низких температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	6.43
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	31.96
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-57
Плотность при 15С, г/см ³	ASTM D 4052	0,8278

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO NS-2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.