

TSD PRO NS-3**Жидкость для автоматических бесступенчатых трансмиссий (вариаторов)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO NS-3 для автоматических бесступенчатых трансмиссий. Может применяться в бесступенчатых АКПП (вариаторах) автомобилей марки Nissan после 2009 года выпуска со стальным ремнем. Допускается применение в автомобилях других марок, где установлены современные вариаторные трансмиссии японской компании Jatco (Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, Dodge, Mitsubishi, Suzuki, Jeep). Соответствия: Nissan KLE53-00004/KLE53-00002/999MP-NS300P; Mitsubishi MZ320261/MZ320262/MZ102658/MZ320288/ATF J4; Suzuki CVT Fluid Green-2 99000-22B24-046/990N0-22B24-004

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита от преждевременного износа пластинчатого ремня и шкивов.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Хорошая работа масла при низких температурах

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	6.43
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	31.96
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-57
Плотность при 15С, г/см ³	ASTM D 4052	0,8278

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO NS-3 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.