

TSD PRO CVT**Жидкость для автоматических бесступенчатых трансмиссий (вариаторов)****ОПИСАНИЕ**

Высокоэффективная синтетическая жидкость TSD PRO CVT для автоматических бесступенчатых трансмиссий. Обеспечивает плавную передачу крутящего в условиях высоких нагрузок при различных режимах вождения. Применяется для всех современных моделей бесступенчатых трансмиссий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита от преждевременного износа пластинчатого ремня и шкивов.
- Отличные антиокислительные свойства при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Совместимость со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.
- Хорошая работа масла при низких температурах
-

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	6.43
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	31.96
Кислотное число (TAN), мг КОН/г		0,99
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-57
Плотность при 15С, г/см3	ASTM D 4052	0,8278

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO CVT не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.