TSD Pro 0w-20 API SP/SN/CF ACEA C5 ILSAC GF-6A
Моторное масло синтетическое

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло TSD Pro 0w-20 производится на основе высококачественных базовых масел III и IV групп и сбалансированного пакета присадок. Обладает улучшенными высокотемпературными показателями и стойкостью к химической коррозии. Предназначено для двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта оборудованных системой рециркуляции газов (EGR) и катализаторами. Соответствует требованиям: Соответствует требованиям: API SP/SN/CF, ACEA C5, ILSAC GF-6A, MB 229.71, Volvo VCC RBSO-2AE, Ford 948-A/B; JLR 51.5122, VW 508.00/509.00; Porsche C20; GM Dexos2

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла.
- Обладает высоким значением температуры вспышки и низкой испаряемостью, что противодействует угару масла
- Имеет высокую кинематическую вязкость в своем классе SAE, что делает более прочным несущий масляный слой .

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15С, г/см3	ASTM D 4052	0.858
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	159.6
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	8.67
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	48,23
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	227
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48
Щелочное число (TBN), мг KOH/г	ASTM D 2896	8.1

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD Pro 0w-20 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.