

TSD Pro 5w-30 API SN/CF ACEA C2/C3 ILSAC GF-5**Моторное масло синтетическое****ОПИСАНИЕ**

Синтетическое моторное масло TSD Pro 5w-30 производится на основе высококачественных базовых масел III и IV групп и сбалансированного пакета присадок. Обладает улучшенными высокотемпературными показателями и стойкостью к химической коррозии. Предназначено для двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта оборудованных системой рециркуляции газов (EGR) и катализаторами. Соответствует требованиям: ACEA C2/C3; API SN/CF; ILSAC GF-5; BMW LL-04; MB 229.52/229.51; GM Dexos 2; VW 504/507; RN 0700/0710; PSA B71 2290/2297; Porsche C30

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла.
- Обладает высоким значением температуры вспышки и низкой испаряемостью, что противодействует угару масла
- Имеет высокую кинематическую вязкость в своем классе SAE, что делает более прочным несущий масляный слой .

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15С, г/см3	ASTM D 4052	0,861
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	160
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	11.3
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	68.12
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	239
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D 2896	10.2

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD Pro 5w-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.