

TSD PRO ShiftLine MT GL-4 75w-90 API GL-4
Трансмиссионное масло полусинтетическое**ОПИСАНИЕ**

Полусинтетическое трансмиссионное масло TSD PRO ShiftLine MT GL-4 75w-90 предназначено для использования в механических коробках передач, раздаточных коробках, коробках отбора мощности и других узлах, требующих применения масел класса API GL-4 с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные. Применимо как для легковых, так и для грузовых автомобилей и другой мобильной техники. Масло производится на основе современного пакета присадок и высококачественных синтетических и минеральных базовых масел.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие противоизносные, противозадирные и антикоррозионные свойства.
- Высокая стойкость к механической деструкции.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию узлов и агрегатов в условиях высоких нагрузок и широком диапазоне температур.
- Допуски и спецификации: API GL-4, MB-235.1; ZF TE-ML 17A; MIL-L-2105
- Высокая текучесть при низких температурах и стабильная вязкость в течение всего срока эксплуатации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	161
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	16.87
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	114.2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	235
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15С, г/см ³	ASTM D 4052	0,8478

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD PRO ShiftLine MT GL-4 75w-90 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.