

TSD Pro Power Grand S2 10w-30 API CI-4/SL ACEA E7;A3/B4**Моторное масло полусинтетическое****ОПИСАНИЕ**

Полусинтетическое моторное масло TSD Pro Power Grand S2 10w-30 производится на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Обладает улучшенными высокотемпературными показателями и стойкостью к химической коррозии. Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Так же подходит для бензиновых двигателей, где рекомендованы масла с вязкостью SAE 10w-30.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла.
- Обладает высоким значением температуры вспышки и низкой испаряемостью, что противодействует угару масла
- Имеет высокую кинематическую вязкость в своем классе SAE, что делает более прочным несущий масляный слой.
- Подходит для двигателей, работающих с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями производителя.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	135
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	11.63
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	81.33
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	238
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D 2896	12.03
Кислотное число (TAN), мг КОН/г	ASTM D 2896	2,86

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD Pro Power Grand S2 10w-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.