

TSD Pro Power Top S2 10w-40 API CJ-4/SL ACEA E6/E7/E9
Моторное масло полусинтетическое**ОПИСАНИЕ**

Полусинтетическое моторное масло TSD Pro Power Top S2 10w-40 производится на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Обладает улучшенными высокотемпературными показателями и стойкостью к химической коррозии. Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей грузовых автомобилей оборудованных системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR) а так же сажевыми фильтрами (DPF/CRT) и работающих на дизельном топливе с низким содержанием серы (Евро 5). Обеспечивает надежный пуск двигателя при низких температурах, меньший расход топлива и предотвращает образование нагара.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла.
- Обладает высоким значением температуры вспышки и низкой испаряемостью, что противодействует угару масла
- Подходит для двигателей, работающих с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями производителя.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс вязкости	ASTM D 2270, ГОСТ 25371	140
Кинематическая вязкость при 100 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	14.77
Кинематическая вязкость при 40 С°, мм2/с	ASTM D 445 ГОСТ 33)	109.18
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	242
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-45
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D 2896	10.6
Кислотное число (TAN), мг КОН/г	ASTM D 2896	2.5

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах НТД на указанную продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло TSD Pro Power Top S2 10w-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.